



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Άρτα, 02-05-2014

Αρ. Πρωτ. 1180

Ταχ. Δ/ση : Ταγμ. Παπακώστα 6
47100 Άρτα
Πληροφορίες : Αρ. Μπακόλας
Τηλέφωνο : 26813 63301
Fax : 26810 27332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Άρτας για το έτος 2014

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 3935/188/14.01.14 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, παρακαλούμε όπως μέχρι την **Τετάρτη 14/05/2014 (ώρα 14:30)** στείλετε στην υπηρεσία μας σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά σας για ασφαλτόμιγμα για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Άρτας για το έτος 2014, μέγιστης ποσότητας περίπου 25.000 kg, προϋπολογισμού **4.000,00 € συμπερ/νου ΦΠΑ**. Ο φάκελος να αναγράφει εξωτερικά την επωνυμία του αποστολέα και την ένδειξη: "Προσφορά για ασφαλτόμιγμα". Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με ΚΑ 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόέργο: Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες).

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) θα είναι συσκευασμένο σε σάκους ή δοχεία με χειρολαβή των 25 κιλών. Θα είναι ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες (χιόνι, παγετός, βροχή, καύσωνας) και θα παραμένει εύπλαστο για τουλάχιστον 12 μήνες στη συσκευασία του και για τουλάχιστον 10 ημέρες εκτός αυτής.

Για την εφαρμογή του δεν θα απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή ανάμιξη με άλλο υλικό. Η αποκατάσταση της φθοράς του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή) θα είναι μόνιμη και ο δρόμος θα αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία. Το υλικό δεν θα παρουσιάζει ρωγμές λόγω μεταβολών θερμοκρασίας και δεν θα αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

Το υλικό θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές. Με βάση το πρότυπο ASTM C 136-05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4,75 mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών. Η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του προϊόντος (προσδιορισμός βαθμού διεύθυνσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm). Το ποσοστό ασφάλτου θα είναι τουλάχιστον 5% κατά βάρος αδρανών.

Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος, αδρανή πλαστικοποιητές ή αποστάγματα ελαίου ή μεθυλεστέρες ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Για τη συσκευασία του προϊόντος θα χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας, όπως σάκοι πλαστικοί από HDPE, δοχεία πλαστικά από PP, καθώς και φιλμ περιτύλιξης παλετών αλλά και ξύλο (παλέτες).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής, να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

1. Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου (έκδοσης εντός ενός έτους πριν την ημερομηνία

του παρόντος διαγωνισμού) από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω.

2. Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους (τμήμα επικίνδυνων ουσιών), περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων, των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1907/2006, σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/ΕΕC).
3. Βεβαίωση (εκδοθείσα εντός του 2014) του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ) (N 2931/2001 ανακύκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους).
4. Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
5. Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1907/2006, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC).

Σε περίπτωση οιοδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά του ασφαλτομίγματος στην Άρτα. Το ασφαλτόμιγμα θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας και σε ποσότητες που δεν θα υπερβαίνουν τα 4.000 kg μηνιαίως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας (με fax ή e-mail).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 26813 63325 – πληροφορίες: Κων. Νάκος. Η παρούσα Ανακοίνωση παρέχεται και στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.peartas.gov.gr.

Κοινοποίηση:

1. Τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας
2. Δ/νση Δ/κού Οικ/κού ΠΕ Άρτας

Εσωτερική Διανομή:

ΧΑ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

Βασίλειος Ψαθάς